


Artikelnummer: 641328

15P/24V Elektrowendel (ISO 12098 ADR)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 12098
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 125.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

Design-Merkmale

Dichtungsart	Knickschutztülle
--------------	------------------

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Deckeinsatzes	rot
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	15
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Art des Kontakts	Kontakthülse
Kabelausgang	Knickschutztülle

Normen und Standards

Normzusatz	ADR
Schutzart	IP 54

Maße und Abmessungen

Max. Arbeitslänge [in m]	3,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,50
Querschnitt der Adern	12x 1,5mm ² + 3x 2,5mm ²

Wendelaußendurchmesser [in mm]

55,00