

Artikelnummer: 641337

7P/24V 125°C «Euro 6» Elektrowendel (ISO 7638-1 ABS, EBS, ADR)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 7638-1
Branchen	Nutzfahrzeuge
Markenname	Euro 6

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 125.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

Design-Merkmale

Besonderheit	125°C "Euro 6" Variante
Dichtungsart	Knickschutztülle

Verschiedenes

Produktzusatz	125°C
---------------	-------

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Deckeinsatzes	rot
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Art des Kontakts	Kontakthülse
Kabelausgang	Knickschutztülle

Normen und Standards

Normzusatz	ABS , ADR , EBS
Schutzart	IP 54

Maße und Abmessungen

Arbeitslänge [in m]	0,70
Max. Ausziehlänge [in m]	1,00
Querschnitt der Adern	5x 1,5mm ² + 2x 4,0mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00