Datasheet

Artikelnummer: 641339 7P/12V Elektrowendel (ISO 7638-2 ABS, EBS, ADR)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 7638-2
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung

Design-Merkmale

Besonderheit	Anforderungen ähnlich ISO 4141-4
Dichtungsart	Knickschutztülle

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Deckeleinsatzes	rot
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Ausgang offen oder geschlossen	n.a.
Kabelausgang	Knickschutztülle

Normen und Standards

Normzusatz	ABS , ADR , EBS
Schutzart	IP 54

Maße und Abmessungen

Arbeitslänge [in m]	3,00
Max. Arbeitslänge [in m]	4,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,50
Querschnitt der Adern	5x 1,5mm² + 2x 4,0mm²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	50,00