

Artikelnummer: 651594

2P/24V(135A) Leitung (VG 96927-12 A)



Beschreibung	- 35mm² Zwillingsleitung mit 2x 2P/24V Steckern mit Schraubring (nach VG 96917) und 1x 2P/24V Kupplung mit Schraubkappe (nach VG 96917 D001)
Produktgruppen	Leitung
Normen	VG 96927-12
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	135
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	245

Verpackungs- und Bestelldetails

NATO Versorgungsnummer	6150-12-309-8025
Verpackungsart	Polybeutel

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	umspritzt

Normen und Standards

Normzusatz	A
Schutzart	IP 54 , IP X4 , IP X7

Maße und Abmessungen

Leitungslänge [in m]	3,50
Querschnitt der Adern	2x 35mm²