


Artikelnummer: 651835

2P/24V(135A) Elektrowendel (VG 96927-12)



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	VG 96927-12
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	135
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	245
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 80.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel
----------------	------------

Design-Merkmale

Besonderheit	Kabel ineinander verschlungen , mit gummiertem Metallschraubring (schwarz)
Design/Ausführung	gummiert
Dichtungsart	Dichtstopfen

Material

Farbe der Leitung	schwarz/rot
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	Kabelverschraubung
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 54 , IP X4 , IP X7
-----------	-----------------------

Maße und Abmessungen

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm ²]	35,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,00
Querschnitt der Adern	2x 35,0mm ²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	70,00