
Datasheet

Artikelnummer: 651910 2P/24V(135A) Leitung (VG 96917)



Produktgruppen	Steckdose , Leitung
Normen	VG 96917
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	135
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	245

Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten	Löt-/Crimp-Kontakthülsen (35mm²)
NATO Versorgungsnummer	5935-00-295-6403

Design-Merkmale

Besonderheit	mit Dichtung , mit Kabelschuh
Dichtungsart	Tülle

Material

Deckelart	Schraubkappe
Deckelmaterial	bruchsicheres Metall
Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Dosen	1
Anzahl der angeschlossenen Stecker	0
Art des Kontakts	Kontakthülse
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 54 , IP X4 , IP X7

Maße und Abmessungen

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²]	35,00
Leitungslänge [in m]	2,00