


Artikelnummer: 651934

2P/24V(135A) Leitung (VG 96917)



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Produktgruppen | Steckdose , Leitung    |
| Normen         | VG 96917               |
| Branchen       | Verteidigungsfahrzeuge |

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nennstrom / Dauerlast [in A]   | 135 |
| Spannung [in V]                | 24  |
| Spitzenstrom / Kurzlast [in A] | 245 |

## Verpackungs- und Bestelldetails

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| In Lieferung enthalten | Löt-/Crimp-Kontakthülsen (35mm <sup>2</sup> ) |
| NATO Versorgungsnummer | 5935-00-295-6403                              |
| Verpackungsart         | ohne Verpackung                               |

## Design-Merkmale

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Besonderheit | mit Dichtung , ohne Kabelschuh |
| Dichtungsart | Tülle                          |

## Material

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Deckelart                  | Schraubkappe             |
| Deckelmaterial             | bruchsicheres Metall     |
| Farbe der Leitung          | schwarz                  |
| Farbe des Kontakteinsatzes | schwarz                  |
| Gehäusefarbe               | bronzegrün (RAL 6031-F9) |
| Gehäusematerial            | bruchsicheres Metall     |
| Kontaktoberfläche          | Silber (Ag)              |

## Konnektivität

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Dichtungsausgänge       | 2-fach                    |
| Anzahl der Pole                    | 02                        |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen   | 1                         |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 2                         |
| Art des Kontakts                   | Kontakthülse              |
| Kontaktanschluss                   | Crimpkontakt , Lötkontakt |

## Normen und Standards

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Schutzart | IP 54 , IP X4 , IP X7 |
|-----------|-----------------------|

## Maße und Abmessungen

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm <sup>2</sup> ] | 35,00 |
| Leitungslänge [in m]                                | 1,20  |