Datasheet

Artikelnummer: 652076

2P/24V(500A) Leitung (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)



Produktgruppen	Leitung , Stecker
Normen	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Standard

US Army Ordnance No.	11682336-2

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	500
Spannung [in V]	24

Verpackungs- und Bestelldetails

NATO Versorgungsnummer	6150-01-022-6004
Verpackungsart	Karton

Design-Merkmale

Design/Ausführung	gummiert
Dichtungsart	Tülle

Material

Deckelart	Schraubkappe
Deckelmaterial	bruchsicheres Metall
Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Art des Kontakts	Kontakthülse
Ausgang offen oder geschlossen	n.a.
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

Maße und Abmessungen

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²]	70,00

Leitungslänge [in m]	6,00