Datasheet

Artikelnummer: 652092 2P/24V(135A) Elektrowendel (VG 96927-12)

Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	VG 96927-12
Branchen	Verteidigungsfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	135
Spannung [in V]	24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	245
Temperaturbesta□ndigkeit [in °C]	-40.0 - 80.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	Polybeutel

Design-Merkmale

Besonderheit	Kabel ineinander verschlungen , mit Metallschraubring (bronzegrün)
Dichtungsart	Dichtstopfen

Material

Farbe der Leitung	schwarz/rot
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	bronzegrün (RAL 6031-F9)
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Kontaktoberfläche	Silber (Ag)

Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	2
Art des Kontakts	Kontaktstift
Kabelausgang	Kabelverschraubung
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP 54 , IP X4 , IP X7

Maße und Abmessungen

Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²]	35,00

Max. Arbeitslänge [in m]	4,00
Querschnitt der Adern	2x 35,0mm²
Wendelaußendurchmesser [in mm]	70,00