

Artikelnummer: 652803

2P/6-24V Elektrowendel (ISO 4165 - ADR) zum Anschluss eines Verbrauchers



Produktgruppen	Elektrowendel
Normen	ISO 4165
Branchen	Landwirtschaft

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Nennstrom / Dauerlast [in A]	8
Spannung [in V]	6-24
Spitzenstrom / Kurzlast [in A]	245
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 85.0

## Design-Merkmale

Besonderheit	mit Stecker 251002
Dichtungsart	Dichtstopfen

## Material

Farbe der Leitung	schwarz
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Kontaktoberfläche	Standard (CuZn)

## Konnektivität

Anzahl der Dichtungsausgänge	2-fach
Anzahl der Pole	02
Anzahl der angeschlossenen Stecker	1
Art des Kontakts	Kontaktstift
Ausgang offen oder geschlossen	n.a.
Kontaktanschluss	Crimpkontakt , Lötkontakt

## Normen und Standards

Normzusatz	ADR
------------	-----

## Maße und Abmessungen

Abmantellänge [in mm]	75,00
Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm <sup>2</sup> ]	35,00
Max. Arbeitslänge [in m]	5,00
Querschnitt der Adern	2x 0,5mm <sup>2</sup>
Wendelaußendurchmesser [in mm]	25,00