


Artikelnummer: 711194

Adapter-Elektrowendel



Beschreibung	mit 15P/24V Stecker (ISO 12098) und 2x 7P/24V Kunststoff Steckern (ISO 1185 + ISO 3731)
Produktgruppen	Adapter , Elektrowendel
Normen	ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 125.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

Design-Merkmale

Besonderheit	vorassemblierte, nicht angeschlossene Kontakte in Kammer 13-15 des 15P-Steckers
--------------	---

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz/weiß
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07 , 15
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	3
Befestigungsart von Leitung und Dose/Stecker	angespritzt
Belegungsplan	Schema 1
Kabelausgang	umspritzt

Maße und Abmessungen

Arbeitslänge [in m]	3,00
Max. Arbeitslänge [in m]	4,00
Max. Ausziehlänge [in m]	4,50
Wendelaußendurchmesser [in mm]	40,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

