


Artikelnummer: 711220

Economy Adapter-Elektrowendel



Beschreibung	mit 15P/24V Stecker (ISO 12098) und 2x 7P/24V Metall Steckern (ISO 1185 + ISO 3731)
Produktgruppen	Adapter , Elektrowendel
Normen	ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Branchen	Nutzfahrzeuge

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	24
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 125.0

Verpackungs- und Bestelldetails

Verpackungsart	ohne Verpackung
----------------	-----------------

Design-Merkmale

Besonderheit	Economy Variante
--------------	------------------

Material

Farbe der Leitung	schwarz
Gehäusefarbe	silberfarben
Gehäusematerial	bruchsicheres Metall
Leitungsmaterial	PUR

Konnektivität

Anzahl der Pole	07 , 15
Anzahl der angeschlossenen Dosen	0
Anzahl der angeschlossenen Stecker	3
Befestigungsart von Leitung und Dose/Stecker	angespritzt
Belegungsplan	Schema 2
Kabelausgang	Tülle

Maße und Abmessungen

Max. Ausziehlänge [in m]	3,50
Wendelaußendurchmesser [in mm]	35,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links	1	Common return Masse
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts	2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Rear fog light Nebelschlusslicht	3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Common return Masse	4	Brake lights Bremsleuchte
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten	5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten	6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte	7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte	Contact allocation 7P S (ISO 3731) Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)	
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)	1	Common return Masse
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige	2	Not allocated Nicht belegt
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse	3	Reversing light Rückfahrleuchte
12	Axle lifting device Achsanhebung	4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
13	Common return data lines Masse für Datenleitung	5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
14	CAN-H CAN-H	6	Power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert
15	CAN-L CAN-L	7	Rear fog light Nebelschlusslicht

The cable between pole no. 14 of the 15P plug and pole no. 7 of the 7P plug is only allocated with the 15P plug and is placed insulated and back tied in 7P plug.

Leitung zwischen Pol Nr. 14 im 15P-Stecker und Pol Nr. 7 im 7P-Stecker ist nur auf der 15-poligen Seite angeschlossen und liegt isoliert und zurückgebunden im 7P-Stecker.