
Datasheet

Article Number: 311173 7, 15P/24V Adapter (ISO 1185 - Type N, ISO 12098)





Electrical Details and Temperature Resistance

| Voltage [in V] | 24 | |
|----------------|----|--|
|----------------|----|--|

Design Features

| Special feature | waterproof grouted connection area | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| | | |

Material

| Housing color | black |
|------------------|----------------------|
| Housing material | reinforced composite |

Connectivity

| Contact allocation | diagram 12 |
|--------------------------|------------|
| No. of connected plugs | 1 |
| No. of connected sockets | 1 |
| No. of poles | 07,15 |



Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185) Left-hand direction indicator light Common return Masse Fahrtrichtungsanzeiger links Right-hand direction indicator light Left-hand rear, position and marker light 2 Fahrtrichtungsanzeiger rechts Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten Left-hand direction indicator light Rear fog light 3 Nebelschlusslicht Fahrtrichtungsanzeiger links Common return Brake lights 4 4 Bremsleuchte Masse Left-hand rear, position and marker light Right-hand direction indicator light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten Fahrtrichtungsanzeiger rechts Right-hand rear, position and marker light Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten Brake lights Trailer brake control 7 Steuerung Anhängerbremse Bremsleuchte Reversing light 8 Rückfahrleuchte Power supply (steady, constant) 9 Stromversorgung (Dauerplus) Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige Pressure sensor for spring brake 11 Anzeige für Federspeicherbremse Axle lifting device 12 Achsanhebung Common return data lines 13 Masse für Datenleitung CAN-H 14 CAN-H CAN-L CAN-L

