
Datasheet

Article Number: 711213





Description	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731)
Categories	Adapter , Coiled Cord
Standards	ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S
Industries	Commercial vehicles

Electrical Details and Temperature Resistance

Temperature resistance [in °C]	-40.0 - 85.0
Voltage [in V]	24

Packaging and Order Details

Packaging	bulk packaging
Design Features	
Special feature	Economy version
Miscellaneous	
Product supplement	Economy
Material	
Cable color	black
Housing color	black/white
Housing material	reinforced composite
Material of cable	PUR
Connectivity	
Cable outlet	molded
Contact allocation	diagram 1

Cable outlet	molaea
Contact allocation	diagram 1
Mounting of cable and socket/plug	molded
No. of connected plugs	3
No. of connected sockets	0
No. of poles	07,15

Measures and Dimensions

Max. working length [in m]	3,50
Outer coil diameter [in mm]	35,00



Contact allocation / Kontaktbelegung

	itact allocation 15P (ISO 12098) taktbelegung 15P (ISO 12098)			ntact allocation 7P N (ISO 1185) ntaktbelegung 7P N (ISO 1185)
1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links		1	Common return Masse
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts		2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Rear fog light Nebelschlusslicht		3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Common return Masse		4	Brake lights Bremsleuchte
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten		5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten		6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte		7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte			ntact allocation 7P S (ISO 3731) ntaktbelegung 7P S (ISO 3731)
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)		1	Common return Masse
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige		2	Not allocated Nicht belegt
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse		3	Reversing light Rückfahrleuchte
12	Axle lifting device Achsanhebung		4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
13	Common return data lines Masse für Datenleitung	H	5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
14	CAN-H CAN-H		6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
15	CAN-L CAN-L		7	Rear fog light Nebelschlusslicht



https://www.erich-jaeger.com/de