Article Number: 711073



Adapter cable

Description	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 13P/24V plug (similar to ISO 12098)
Categories	Coil , Adapter
Standards	ISO 12098 , ISO 12098 - 13P version
Industries	Commercial vehicles

Electrical Details and Temperature Resistance

Voltage [in V]	24
Material	
Cable color	black
Housing color	black
Housing material	reinforced composite
Connectivity	
Contact allocation	diagram 15
No. of connected plugs	2
No. of connected sockets	0
No. of poles	13,15
Norms and Standards	
Addition to standard	ADR
Measures and Dimensions	
Max. extension length [in m]	4,50
Max. working length [in m]	4,00
Outer coil diameter [in mm]	50,00
Working length [in m]	3,00



Contact allocation / Kontaktbelegung

	ntact allocation 15P (ISO 12098) ntaktbelegung 15P (ISO 12098)	Contact allocation 13P (similar ISO 12098) Kontaktbelegung 13P (ähnlich ISO 12098)
1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links	1 Common return Masse
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts	2 Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Rear fog light Nebelschlusslicht	3 Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Common return Masse	4 Brake lights Bremsleuchte
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten	5 Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten	6 Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte	7 Motor brake Motorbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte	8 Reversing light Rückfahrleuchte
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)	9 Rear fog light Nebelschlusslich
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige	10 Tire control Reifenwächter
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse	11 Fuel capacity control Abfüllsicherung
12	Axle lifting device Achsanhebung	12 Instrument box lightning Armaturenschrankbeleuchtung
13	Common return data lines Masse für Datenleitung	13 Common return data lines Masse für Datenleitung
14	CAN-H CAN-H	
15	CAN-L CAN-L	



https://www.erich-jaeger.com/de