Datasheet

Article Number: 711213 Economy adapter coil



Description	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731)	
Categories	Adapter , Coil	
Standards	ISO 12098 , ISO 1185 - Type N , ISO 3731 - Type S	
Industries	Commercial vehicles	
Electrical Details and Tempe	rature Resistance	
Temperature resistance [in °C]	-40.0 - 125.0	
Voltage [in V]	24	
Packaging and Order Details		
Packaging	bulk packaging	
Design Features		
Special feature	Economy version	
Miscellaneous		
Product supplement	Economy	
Material		
Cable color	black	
Housing color	black/white	
Housing material	reinforced composite	
Material of cable	PUR	
Connectivity		
Cable outlet	molded	
Contact allocation	diagram 1	
Mounting of cable and socket/plug	molded	
No. of connected plugs	3	
No. of connected sockets	0	
No. of poles	07,15	
Measures and Dimensions		
Max. working length [in m]	3,50	
Outer coil diameter [in mm]	35,00	



Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)			Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)	
1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links		1	Common return Masse
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts		2	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
3	Rear fog light Nebelschlusslicht		3	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Common return Masse		4	Brake lights Bremsleuchte
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten		5	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten		6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte		7	Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte		Contact allocation 7P S (ISO 3731) Kontaktbelegung 7P S (ISO 3731)	
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)		1	Common return Masse
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige		2	Not allocated Nicht belegt
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse		3	Reversing light Rückfahrleuchte
12	Axle lifting device Achsanhebung		4	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)
13	Common return data lines Masse für Datenleitung	H	5	Control device with common return Kontrolleinrichtung über Masse
14	CAN-H CAN-H		6	Power supply conntrolled by ignition switch Stromversorung über Zündschalter gesteuert
15	CAN-L CAN-L		7	Rear fog light Nebelschlusslicht



https://www.erich-jaeger.com/de