Datasheet

Número de artículo: 0162677P/12, 24V Bobina (ISO 3732 - Typ S, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S, ISO 1724 - Typ N Typ S (supplementary), Typ N (normal))



Categorías	Bobina eléctrica , Accesorio
Normas	ISO 3732 - Typ S , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S , ISO 1724 - Typ N
Industrias	Vehículo , Agricultura , Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 100.0
Tensión en [en V]	12 , 24

Material

Color del cable	negro
Material del cable	PUR

Conectividad

Número de conectores conectados	0
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0

Normas y estándares

Complemento de la norma	Typ N (normal) , Typ S (supplementary)

Medidas y dimensiones

2. Longitud del aislamiento [en mm]	30,00
Diámetro del cable [en mm]	9,50
Diámetro helicoidal externo [en mm]	50,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,20
Longitud de trabajo [en m]	2,70
Longitud de trabajo máx. [en m]	3,20
Longitud del aislamiento [en mm]	50,00
Número de hélices	41
Sección de los hilos	6x 1.5mm² + 1x 2.5mm²