

Número de artículo: 0167727P/12, 24V Bobina (ISO 7638-2, ISO 7638-1 EBS)



| | |
|------------|------------------------------|
| Categorías | Bobina eléctrica , Accesorio |
| Normas | ISO 7638-2 , ISO 7638-1 |
| Industrias | Vehículo industrial |

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Resistencia a la temperatura [en °C] | -40.0 - 100.0 |
| Tensión en [en V] | 12 , 24 |

Material

| | |
|--------------------|-------|
| Color del cable | negro |
| Material del cable | PUR |

Conectividad

| | |
|---------------------------------|----|
| Número de conectores conectados | 0 |
| Número de polos | 07 |
| Número de tomas conectadas | 0 |

Normas y estándares

| | |
|-------------------------|-----|
| Complemento de la norma | EBS |
|-------------------------|-----|

Medidas y dimensiones

| | |
|-------------------------------------|---|
| Diámetro del cable [en mm] | 11,70 |
| Diámetro helicoidal externo [en mm] | 48,00 |
| Longitud de extensión máx. [en m] | 5,50 |
| Longitud de trabajo [en m] | 4,50 |
| Longitud de trabajo máx. [en m] | 5,00 |
| Longitud del aislamiento [en mm] | 50,00 |
| Número de hélices | 48 |
| Sección de los hilos | 5x 1.5mm ² + 2x 4.0mm ² |