
# Datasheet

Número de artículo: 101380

7P/12V 100 % estanco al agua «WeatherLock™» Toma de corriente (SAE J560 Primary)





| | |
|---|---|
| Categorías | Toma de corriente |
| Normas | SAE J560 |
| Industrias | Vehículo industrial |
| Nombre de marca | WeatherLock™ |

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|---|---|
| Resistencia a la temperatura [en °C] | -40.0 - 85.0 |
| Tensión en [en V] | 12 |

## Detalles de empaque y pedido

| | |
|---|---|
| Incluido en la entrega | Caperuza de cierre , Contactos , Inserto de contacto , Junta |
| Tipo de embalaje | Bolsa de polietileno |

## Caracteristicas de diseño

| | |
|---|---|
| Design/Diseño | con casquillos de refuerzo |
| Particularidades | kit para montar |

## Diversa

| | |
|---|---|
| Complemento del producto | 100 % estanco al agua |

## Material

| | |
|---|---|
| Color de la carcasa | negro |
| Color del inserto de la cubierta | verde |
| Color del inserto del contacto | verde |
| Material de la carcasa | Plástico reforzado |
| Material de la cubierta | Plástico reforzado |
| Superficie de contacto | Níquel (Ni) |

## Conectividad

| | |
|---|---|
| Conexión de contacto | Contacto de crimpado |
| Número de polos | 07 |
| Salida de cable | Salida de cable 180° , para conexión de tubo corrugado NW17 |
| Tipo de contacto | Clavija de contacto |

## Normas y estándares

| | |
|---|---|
| Complemento de la norma | Primary |
| Grado de protección | IP 54 , IP X7 , IP X9K |