
Datasheet

Número de artículo: 141148 7P/24V Toma de corriente (ISO 25981 ADR)





Categorías	Toma de corriente
Normas	ISO 25981
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Incluido en la entrega	Clavijas de contacto de crimpado (3x 1,0 mm² + 4x 6,0 mm²)
Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno

Caracteristicas de diseño

Marcado	Neutral/sin logotipo
Particularidades	con casquillos de refuerzo
Tipo de sellado	Tapa roscada

Material

Color de la carcasa	blanco
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material de la cubierta	Plástico reforzado
Superficie de contacto	Níquel (Ni)
Tipo de cubierta	con junta

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado
Número de polos	07
Número de salidas de la junta	1 vez
Salida de cable	Atornilladura para cables , Salida de cable 180°
Tipo de contacto	Clavija de contacto

Normas y estándares

Complemento de la norma	ADR
Grado de protección	IP 54 , IP X7

Medidas y dimensiones

Para diámetros de cable	12,00mm - 14,40mm