
# Datasheet

Número de artículo: 141170 5P/24V «JAEGER Basic» Toma de corriente (ISO 7638-1 ABS, ADR)





| | |
|---|---|
| Categorías | Socket |
| Normas | ISO 7638-1 |
| Industrias | Commercial vehicles |
| Brand | JAEGER Basic |

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|---|---|
| Voltage [in V] | 24 |

## Detalles de empaque y pedido

| | |
|---|---|
| Included in delivery | Inserto de contacto (3x 1,5 mm² + 2x 4,0 mm²) , Tapa roscada |
| Packaging | Bolsa de polietileno |

## Caracteristicas de diseño

| | |
|---|---|
| Branding | ERICH JAEGER |
| Special feature | Marcado cromático para un montaje sencillo |
| Type of seal | Tapa roscada |

## Material

| | |
|---|---|
| Contact surface | Níquel (Ni) |
| Cover material | Plástico reforzado |
| Housing color | black |
| Housing material | Plástico reforzado |

## Conectividad

| | |
|---|---|
| Cable outlet | Atornilladura para cables , Salida de cable 180° |
| Contact termination | Contacto de rosca |
| Contact version | Clavija de contacto con junta |
| No. of poles | 05 |

## Normas y estándares

| | |
|---|---|
| Addition to standard | ABS , ADR |
| Protection | IP 54 , IP X7 |

## Medidas y dimensiones

| | |
|---|---|
| For cable diameter | 9,70mm - 11,30mm |