


Número de artículo: 1411705P/24V «JAEGER Basic» Toma de corriente (ISO 7638-1 ABS, ADR)



| | |
|-----------------|---------------------|
| Categorías | Toma de corriente |
| Normas | ISO 7638-1 |
| Industrias | Vehículo industrial |
| Nombre de marca | JAEGER Basic |

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|-------------------|----|
| Tensión en [en V] | 24 |
|-------------------|----|

Detalles de empaque y pedido

| | |
|------------------------|---|
| Incluido en la entrega | Inserto de contacto (3x 1,5 mm ² + 2x 4,0 mm ²) , Tapa roscada |
| Tipo de embalaje | Bolsa de polietileno |

Características de diseño

| | |
|------------------|--|
| Marcado | ERICH JAEGER |
| Particularidades | Marcado cromático para un montaje sencillo |
| Tipo de sellado | Tapa roscada |

Material

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Color de la carcasa | negro |
| Material de la carcasa | Plástico reforzado |
| Material de la cubierta | Plástico reforzado |
| Superficie de contacto | Níquel (Ni) |

Conectividad

| | |
|----------------------|--|
| Conexión de contacto | Contacto de rosca |
| Número de polos | 05 |
| Salida de cable | Atornilladura para cables , Salida de cable 180° |
| Tipo de contacto | Clavija de contacto con junta |

Normas y estándares

| | |
|-------------------------|---------------|
| Complemento de la norma | ABS , ADR |
| Grado de protección | IP 54 , IP X7 |

Medidas y dimensiones

| | |
|-------------------------|------------------|
| Para diámetros de cable | 9,70mm - 11,30mm |
|-------------------------|------------------|