
Datasheet

Número de artículo: 151211 2P/24V(168A) Toma de corriente (VG 96917 A002)





Categorías	Toma de corriente
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	305
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	168

Detalles de empaque y pedido

Incluido en la entrega	Casquillos de contacto de soldadura/crimpado (50 mm²)
Número de suministro NATO	5935-12-308-5019
Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno

Caracteristicas de diseño

Marcado	ERICH JAEGER

Material

Color de la carcasa	verde bronce (RAL 6031-F9)
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material de la cubierta	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa roscada

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de polos	02
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Complemento de la norma	A002
Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	50,00