# Datasheet

Número de artículo: 153151 2P/12V Toma de corriente (SAE J3082)



| | |
|---|---|
| Categorías | Toma de corriente |
| Normas | SAE J3082 |
| Industrias | Vehículo industrial , Agricultura |

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|---|---|
| Resistencia a la temperatura [en °C] | -40.0 - 85.0 |
| Tensión en [en V] | 12 |

## Detalles de empaque y pedido

| | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | sin embalaje |

## Caracteristicas de diseño

| | |
|---|---|
| Descarga de tracción | stainless steel spring |
| Marcado | ERICH JAEGER |
| Particularidades | con cable de conexión cortado |

## Material

| | |
|---|---|
| Color de la carcasa | negro |
| Color del inserto de la cubierta | rojo |
| Color del inserto del contacto | negro |
| Material de la carcasa | Plástico reforzado |
| Material de la cubierta | Plástico reforzado |
| Superficie de contacto | Níquel (Ni) |
| Tipo de cubierta | con junta |

## Conectividad

| | |
|---|---|
| Conexión de contacto | Contacto de rosca |
| Número de polos | 02 |
| Salida abierta o cerrada | n.a. |
| Salida de cable | Boquilla , Salida de cable doble 180° |

## Normas y estándares

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP X9 |

## Medidas y dimensiones

| | |
|---|---|
| American Wire Gauge (AWG) | 2x 4AWG cable |
| Longitud del cable [en in] | 48,00 |
| Longitud del cable [en m] | 12,20 |