
Datasheet

Número de artículo: 251097 2P/24V(135A) Conector para remolques (VG 96917 E001A)







Categorías	Conector
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	245
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	135

Detalles de empaque y pedido

Número de suministro NATO	5935-12-322-9791
Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno

Caracteristicas de diseño

Design/Diseño	engomado
Particularidades	con anillo roscado metálico engomado (verde bronce)
Tipo de sellado	Tapones de sellado

Material

Color de la carcasa	negro
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Salida de cable	Atornilladura para cables , Salida de cable doble 180°
Tipo de contacto	Clavija de contacto

Normas y estándares

Complemento de la norma	E001A
Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	35,00
Para diámetros de cable	12,00mm 12,00mm