Datasheet

Número de artículo: 2512473P/6-24V(25A) Conector para remolques (DIN 9680)



Categorías	Conector
Normas	DIN 9680
Industrias	Agricultura

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	6-24
Tensión nominal / carga continua [en A]	25

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	sin embalaje

Caracteristicas de diseño

T: 1 11 1	T 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tipo de sellado	Tapones de sellado

Material

Color de la carcasa	negro
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material de la cubierta	Caucho
Superficie de contacto	Níquel (Ni)
Tipo de cubierta	Tapa enchufable

Conectividad

Características de los contactos enchufables	Conexión de enchufe plano
Conexión de contacto	Contacto enchufable
Número de polos	03
Número de salidas de la junta	1 vez
Salida de cable	Atornilladura para cables
Tipo de contacto	Clavija de contacto

Normas y estándares

Grado de protección	IP 54, IP X4	
---------------------	--------------	--

Medidas y dimensiones

Para diámetros de cable	4,50mm - 6,50mm	

