


Número de artículo: 251270 2P/24V(168A) Conector para remolques (VG 96917)



Categorías	Conector
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	305
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	168

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

Características de diseño

Tipo de sellado	Tapones de sellado
-----------------	--------------------

Material

Color de la carcasa	verde bronce (RAL 6031-F9)
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Salida de cable	Atornilladura para cables , Salida de cable doble 180°
Tipo de contacto	Clavija de contacto

Normas y estándares

Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------------------	-----------------------

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	50,00
Para diámetros de cable	13,00mm