

Número de artículo: 5011537P/12V 100 % estanco al agua «WeatherLock™» Toma de corriente (SAE J560 Auxiliary, ABS)



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Categorías      | Toma de corriente   |
| Normas          | SAE J560            |
| Industrias      | Vehículo industrial |
| Nombre de marca | WeatherLock™        |

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Resistencia a la temperatura [en °C] | -40.0 - 85.0 |
| Tensión en [en V]                    | 12           |

## Detalles de empaque y pedido

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado a granel |
|------------------|----------------------|

## Características de diseño

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Design/Diseño    | con casquillos de refuerzo                                       |
| Particularidades | con cable de conexión cortado , crimpado , totalmente ensamblado |

## Diversa

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Complemento del producto | 100 % estanco al agua |
|--------------------------|-----------------------|

## Material

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Color de la carcasa              | negro              |
| Color del inserto de la cubierta | amarillo           |
| Color del inserto del contacto   | verde              |
| Material de la carcasa           | Plástico reforzado |
| Material de la cubierta          | Plástico reforzado |
| Superficie de contacto           | Níquel (Ni)        |

## Conectividad

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conexión de contacto     | Contacto de crimpado                                        |
| Número de polos          | 07                                                          |
| Salida abierta o cerrada | n.a.                                                        |
| Salida de cable          | Salida de cable 180° , para conexión de tubo corrugado NW17 |
| Tipo de contacto         | Clavija de contacto                                         |

## Normas y estándares

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Complemento de la norma | ABS , Auxiliary |
|-------------------------|-----------------|

Grado de protección

IP 54 , IP X7 , IP X9K

## Medidas y dimensiones

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| American Wire Gauge (AWG)  | 4x 12AWG + 2x 10AWG + 1x 8AWG                                   |
| Longitud del cable [en in] | 16,50                                                           |
| Longitud del cable [en m]  | 0,42                                                            |
| Sección de los hilos       | 4x 3mm <sup>2</sup> + 2x 5mm <sup>2</sup> + 1x 8mm <sup>2</sup> |