


Número de artículo: 551061 2P/24V(168A) Cable (VG 96917)



Categorías	Toma de corriente , Cable
Normas	VG 96917
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	305
Resistencia a la temperatura [en °C]	-20.0 - 85.0
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	168

Detalles de empaque y pedido

Incluido en la entrega	Casquillos de contacto de soldadura/crimpado (50 mm²)
Tipo de embalaje	sin embalaje

Características de diseño

Particularidades	sin junta
Tipo de sellado	Boquilla

Material

Color de la carcasa	verde bronce (RAL 6031-F9)
Color del cable	negro
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material de la cubierta	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa roscada

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de conectores conectados	0
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Número de tomas conectadas	1
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------------------	-----------------------

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	50,00
Longitud del cable [en m]	3,00