

Número de artículo: 6010367P/12V Cable (ISO 1724 - Typ N)



|            |                        |
|------------|------------------------|
| Categorías | Cable                  |
| Normas     | ISO 1724 - Typ N       |
| Industrias | Agricultura , Vehículo |

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

|                   |    |
|-------------------|----|
| Tensión en [en V] | 12 |
|-------------------|----|

Características de diseño

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Descarga de tracción | sin descarga de tracción        |
| Design/Diseño        | Versión plegable                |
| Particularidades     | Requisitos similares a ISO 4141 |
| Tipo de sellado      | Tapones de sellado              |

Material

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Color de la carcasa            | negro              |
| Color del cable                | negro              |
| Color del inserto del contacto | negro              |
| Material de la carcasa         | Plástico reforzado |
| Material del cable             | PUR                |

Conectividad

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Número de conectores conectados            | 2                         |
| Número de polos                            | 07                        |
| Número de tomas conectadas                 | 0                         |
| Salida de cable                            | Atornilladura para cables |
| Tipo de sujeción del cable y toma/conector | Contacto enchufable       |

Normas y estándares

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado de protección | IP 44 |
|---------------------|-------|

Medidas y dimensiones

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Longitud del cable [en m] | 3,50                  |
| Sección de los hilos      | 6x 1.0mm² + 1x 1.5mm² |