

Número de artículo: 6110237P/24V Bobina (ISO 3731 - Typ S)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 3731 - Typ S
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 100.0
Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	sin embalaje
------------------	--------------

Características de diseño

Particularidades	Área de conexión encapsulada de forma estanca al agua
Tipo de sellado	Boquilla con protección antidobleces

Material

Color de la carcasa	colores plateados
Color del cable	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material del cable	TPE

Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	Boquilla con protección antidobleces
Tipo de sujeción del cable y toma/conector	inyectado

Normas y estándares

Grado de protección	IP 44
---------------------	-------

Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	50,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo [en m]	3,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	4,00
Sección de los hilos	6x 1.0mm ² + 1x 1.5mm ²