

Número de artículo: 611082 7P/24V Bobina (ISO 1185 - Typ N)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 1185 - Typ N
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

Características de diseño

Particularidades	Requisitos similares a ISO 4141-4
------------------	-----------------------------------

Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro
Color del inserto del contacto	blanco
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	recubierto por extrusión
Tipo de sujeción del cable y toma/conector	inyectado

Normas y estándares

Grado de protección	IP 44
---------------------	-------

Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	36,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo máx. [en m]	3,00
Sección de los hilos	6x 1.0mm ² + 1x 1.5mm ²