

Número de artículo: 6110837P/24V Bobina (ISO 3731 - Typ S)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 3731 - Typ S
Industrias	Vehículo industrial

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	24

## Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

## Características de diseño

Particularidades	Requisitos similares a ISO 4141-4
------------------	-----------------------------------

## Material

Color de la carcasa	blanco
Color del cable	negro
Color del inserto del contacto	blanco
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

## Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	recubierto por extrusión
Tipo de sujeción del cable y toma/conector	inyectado

## Normas y estándares

Grado de protección	IP 44
---------------------	-------

## Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	36,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo [en m]	3,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	4,00
Sección de los hilos	6x 1.0mm <sup>2</sup> + 1x 1.5mm <sup>2</sup>