

Número de artículo: 6410725P/24V Bobina (ISO 7638-1 ABS, ADR)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 7638-1
Industrias	Vehículo industrial

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 100.0
Tensión en [en V]	24

## Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

## Características de diseño

Tipo de sellado	Boquilla con protección antidobleces
-----------------	--------------------------------------

## Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro
Color del inserto de la cubierta	rojo
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	TPE

## Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	05
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	Boquilla con protección antidobleces

## Normas y estándares

Complemento de la norma	ABS , ADR
Grado de protección	IP 54

## Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	50,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo [en m]	3,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	4,00
Sección de los hilos	3x 1.5mm <sup>2</sup> + 2x 4.0mm <sup>2</sup>