

Número de artículo: 641193 7P/12V Bobina (ISO 7638-2 ABS, EBS, ADR)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 7638-2
Industrias	Vehículo industrial

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	12

## Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	sin embalaje
------------------	--------------

## Características de diseño

Particularidades	Requisitos similares a ISO 4141-4
Tipo de sellado	Boquilla con protección antidobleces

## Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro
Color del inserto de la cubierta	rojo
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

## Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	Boquilla con protección antidobleces
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

## Normas y estándares

Complemento de la norma	ABS , ADR , EBS
Grado de protección	IP 54

## Medidas y dimensiones

Diámetro del cable [en mm]	11,70
Diámetro helicoidal externo [en mm]	50,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50

Longitud de trabajo [en m]	3,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	4,00
Número de hélices	40
Sección de los hilos	5x 1.5mm <sup>2</sup> + 2x 4.0mm <sup>2</sup>