


Número de artículo: 641325 5P/24V «JAEGER Basic» Bobina (ISO 7638-1 ABS, ADR)



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Categorías      | Bobina eléctrica    |
| Normas          | ISO 7638-1          |
| Industrias      | Vehículo industrial |
| Nombre de marca | JAEGER Basic        |

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Resistencia a la temperatura [en °C] | -40.0 - 100.0 |
| Tensión en [en V]                    | 24            |

## Detalles de empaque y pedido

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo de embalaje | sin embalaje |
|------------------|--------------|

## Características de diseño

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Particularidades | Protección antidobleces roja , Requisitos similares a ISO 4141-4 |
|------------------|------------------------------------------------------------------|

## Material

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Color de la carcasa            | negro              |
| Color del cable                | negro              |
| Color del inserto del contacto | negro              |
| Material de la carcasa         | Plástico reforzado |
| Material del cable             | PUR                |

## Conectividad

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Número de conectores conectados | 2                                    |
| Número de polos                 | 05                                   |
| Número de tomas conectadas      | 0                                    |
| Salida de cable                 | Boquilla con protección antidobleces |

## Normas y estándares

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Complemento de la norma | ABS , ADR |
| Grado de protección     | IP 54     |

## Medidas y dimensiones

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diámetro helicoidal externo [en mm] | 50,00                                         |
| Longitud de extensión máx. [en m]   | 3,50                                          |
| Sección de los hilos                | 3x 1.5mm <sup>2</sup> + 2x 4.0mm <sup>2</sup> |