


Número de artículo: 641328 15P/24V Bobina (ISO 12098 ADR)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 12098
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

Características de diseño

Tipo de sellado	Boquilla con protección antidobleces
-----------------	--------------------------------------

Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro
Color del inserto de la cubierta	rojo
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR
Superficie de contacto	Níquel (Ni)

Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	15
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	Boquilla con protección antidobleces
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Normas y estándares

Complemento de la norma	ADR
Grado de protección	IP 54

Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	55,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo máx. [en m]	3,00

Sección de los hilos

12x 1.5mm² + 3x 2.5mm²