

Número de artículo: 6413397P/12V Bobina (ISO 7638-2 ABS, EBS, ADR)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 7638-2
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	12
-------------------	----

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	sin embalaje
------------------	--------------

Características de diseño

Particularidades	Requisitos similares a ISO 4141-4
Tipo de sellado	Boquilla con protección antidobleces

Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro
Color del inserto de la cubierta	rojo
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

Conectividad

Número de conectores conectados	2
Número de polos	07
Número de tomas conectadas	0
Salida abierta o cerrada	n.a.
Salida de cable	Boquilla con protección antidobleces

Normas y estándares

Complemento de la norma	ABS , ADR , EBS
Grado de protección	IP 54

Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	50,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo [en m]	3,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	4,00
Sección de los hilos	5x 1.5mm ² + 2x 4.0mm ²