

Número de artículo: 6518352P/24V(135A) Bobina (VG 96927-12)



| | |
|------------|----------------------|
| Categorías | Bobina eléctrica |
| Normas | VG 96927-12 |
| Industrias | Vehículos de defensa |

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

| | |
|---|--------------|
| Corriente de pico / carga corta [en A] | 245 |
| Resistencia a la temperatura [en °C] | -40.0 - 80.0 |
| Tensión en [en V] | 24 |
| Tensión nominal / carga continua [en A] | 135 |

Detalles de empaque y pedido

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo de embalaje | Bolsa de polietileno |
|------------------|----------------------|

Características de diseño

| | |
|------------------|--|
| Design/Diseño | engomado |
| Particularidades | Cables entrelazados , con anillo roscado metálico engomado (negro) |
| Tipo de sellado | Tapones de sellado |

Material

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Color de la carcasa | negro |
| Color del cable | negro/rojo |
| Color del inserto del contacto | negro |
| Material de la carcasa | Metal antirroturas |
| Superficie de contacto | Plata (Ag) |

Conectividad

| | |
|---------------------------------|--|
| Conexión de contacto | Contacto de crimpado , Contacto de soldadura |
| Número de conectores conectados | 2 |
| Número de polos | 02 |
| Número de salidas de la junta | 2 veces |
| Número de tomas conectadas | 0 |
| Salida de cable | Atornilladura para cables |
| Tipo de contacto | Clavija de contacto |

Normas y estándares

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Grado de protección | IP 54 , IP X4 , IP X7 |
|---------------------|-----------------------|

Medidas y dimensiones

| | |
|--|------------------------|
| Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm ²] | 35,00 |
| Diámetro helicoidal externo [en mm] | 70,00 |
| Longitud de trabajo máx. [en m] | 4,00 |
| Sección de los hilos | 2x 35.0mm ² |