

Número de artículo: 6518362P/24V(135A) Bobina (VG 96927-12)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	VG 96927-12
Industrias	Vehículos de defensa

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	245
Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 80.0
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	135

## Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

## Características de diseño

Design/Diseño	engomado
Particularidades	Cables entrelazados , con anillo roscado metálico engomado (negro)
Tipo de sellado	Tapones de sellado

## Material

Color de la carcasa	negro
Color del cable	negro/rojo
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)

## Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de conectores conectados	2
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	Atornilladura para cables
Tipo de contacto	Clavija de contacto

## Normas y estándares

Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------------------	-----------------------

## Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	35,00
Diámetro helicoidal externo [en mm]	70,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	6,00
Sección de los hilos	2x 35.0mm²