
Datasheet

Número de artículo: 652076 2P/24V(500A) Cable (STANAG 4074 / MIL-PRF-62122)





Categorías	Cable , Conector
Normas	STANAG 4074 / MIL-PRF-62122
Industrias	Vehículos de defensa

Defecto

US Army Ordnance No.	11682336-2

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	500

Detalles de empaque y pedido

Número de suministro NATO	6150-01-022-6004
Tipo de embalaje	Cartón

Caracteristicas de diseño

Design/Diseño	engomado
Tipo de sellado	Boquilla

Material

Color de la carcasa	verde bronce (RAL 6031-F9)
Color del cable	negro
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Material de la cubierta	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)
Tipo de cubierta	Tapa roscada

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de conectores conectados	0
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Salida abierta o cerrada	n.a.
Tipo de contacto	Casquillo de contacto

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	70,00

Longitud del cable [en m]	6,00