

Número de artículo: 652092 2P/24V(135A) Bobina (VG 96927-12)



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	VG 96927-12
Industrias	Vehículos de defensa

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	245
Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 80.0
Tensión en [en V]	24
Tensión nominal / carga continua [en A]	135

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	Bolsa de polietileno
------------------	----------------------

Características de diseño

Particularidades	Cables entrelazados , con anillo roscado metálico engomado (verde bronce)
Tipo de sellado	Tapones de sellado

Material

Color de la carcasa	verde bronce (RAL 6031-F9)
Color del cable	negro/rojo
Color del inserto del contacto	negro
Material de la carcasa	Metal antirroturas
Superficie de contacto	Plata (Ag)

Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de conectores conectados	2
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	Atornilladura para cables
Tipo de contacto	Clavija de contacto

Normas y estándares

Grado de protección	IP 54 , IP X4 , IP X7
---------------------	-----------------------

Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	35,00
Diámetro helicoidal externo [en mm]	70,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,00
Sección de los hilos	2x 35.0mm²