

Número de artículo: 652223 9P/12V «ISOBUS (IBBP)» Cable (ISO 11783-2)



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Descripción     | Implement Connector |
| Categorías      | Conector , Cable    |
| Normas          | ISO 11783-2         |
| Industrias      | Agricultura         |
| Nombre de marca | ISOBUS (IBBP)       |

### Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

|                   |    |
|-------------------|----|
| Tensión en [en V] | 12 |
|-------------------|----|

### Detalles de empaque y pedido

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de embalaje | Bolsa de polietileno |
|------------------|----------------------|

### Características de diseño

|         |              |
|---------|--------------|
| Marcado | ERICH JAEGER |
|---------|--------------|

### Diversa

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Apto para | Caperuza de obturación (n.º de art. 037447) |
|-----------|---------------------------------------------|

### Material

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Color de la carcasa            | negro              |
| Color del inserto del contacto | negro              |
| Material de la carcasa         | Plástico reforzado |
| Superficie de contacto         | Níquel (Ni)        |

### Conectividad

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Número de conectores conectados | 1                        |
| Número de polos                 | 09                       |
| Número de tomas conectadas      | 0                        |
| Salida de cable                 | recubierto por extrusión |
| Tipo de contacto                | Clavija de contacto      |

### Medidas y dimensiones

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del cable [en m]           | 2,00                                                                      |
| Sección de los hilos                | 6mm <sup>2</sup>                                                          |
| Tamaño de los contactos enchufables | 4x 0.5mm <sup>2</sup> + 2x 2.5mm <sup>2</sup> + 2x 6mm <sup>2</sup> (PWR) |