

Número de artículo: 652803 Bobina 2P/6-24V (ISO 4165 - ADR) para conectar un consumidor de energía



Categorías	Bobina eléctrica
Normas	ISO 4165
Industrias	Agricultura

## Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Corriente de pico / carga corta [en A]	245
Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 85.0
Tensión en [en V]	6-24
Tensión nominal / carga continua [en A]	8

## Características de diseño

Particularidades	con conector 251002
Tipo de sellado	Tapones de sellado

## Material

Color del cable	negro
Color del inserto del contacto	negro
Superficie de contacto	Estándar (CuZn)

## Conectividad

Conexión de contacto	Contacto de crimpado , Contacto de soldadura
Número de conectores conectados	1
Número de polos	02
Número de salidas de la junta	2 veces
Salida abierta o cerrada	n.a.
Tipo de contacto	Clavija de contacto

## Normas y estándares

Complemento de la norma	ADR
-------------------------	-----

## Medidas y dimensiones

Contacto: diámetro máx. de los hilos [en mm²]	35,00
Diámetro helicoidal externo [en mm]	25,00
Longitud de trabajo máx. [en m]	5,00
Longitud del aislamiento [en mm]	75,00
Sección de los hilos	2x 0,5mm²