

Número de artículo: 711194 7, 15P/24V Adaptador (ISO 12098, ISO 1185 - Typ N, ISO 3731 - Typ S)



Descripción	with 15P/24V plug (ISO 12098) and 2x 7P/24V composite plugs (ISO 1185 + ISO 3731)
Categorías	Adaptador , Bobina eléctrica
Normas	ISO 12098 , ISO 1185 - Typ N , ISO 3731 - Typ S
Industrias	Vehículo industrial

Detalles eléctricos y resistencia a la temperatura

Resistencia a la temperatura [en °C]	-40.0 - 125.0
Tensión en [en V]	24

Detalles de empaque y pedido

Tipo de embalaje	sin embalaje
------------------	--------------

Características de diseño

Particularidades	contactos premontados y no conectados en la cámara 13-15 del conector 15P
------------------	---

Material

Color de la carcasa	negro/blanco
Color del cable	negro
Material de la carcasa	Plástico reforzado
Material del cable	PUR

Conectividad

Esquema de asignaciones	Esquema 1
Número de conectores conectados	3
Número de polos	07 , 15
Número de tomas conectadas	0
Salida de cable	recubierto por extrusión
Tipo de sujeción del cable y toma/conector	inyectado

Medidas y dimensiones

Diámetro helicoidal externo [en mm]	40,00
Longitud de extensión máx. [en m]	4,50
Longitud de trabajo máx. [en m]	3,00

Contact allocation / Kontaktbelegung

Contact allocation 15P (ISO 12098) Kontaktbelegung 15P (ISO 12098)

Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)

