# Datasheet

Numéro de l'article: 016772 Cordon spiralé nu à 7 conducteurs



| | |
|---|---|
| Catégories | Câble spiralé , Accessoires |
| Normes | ISO 7638-2 , ISO 7638-1 |
| Industries | Poids Lourds |

## Détails électriques et résistance à la température

| | |
|---|---|
| Résistance à la température [en °C] | -40.0 - 100.0 |
| Voltage [en V] | 12 , 24 |

## Détails d'emballage et de commande

| | |
|---|---|
| Conditionnement | Sans conditionnement |

## Matériel

| | |
|---|---|
| Couleur du câble | noir |
| Matériau du câble | PUR |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Nb. de poles | 07 |
| Nombre de prises connectées | 0 |
| Nombre de socles connectés | 0 |

## Normes et standards

| | |
|---|---|
| Ajout au standard | EBS |

## Mesures et dimensions

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur des spirales [en mm] | 48,00 |
| Longueur d'extension max. [en m] | 5,50 |
| Longueur de dégainage [en mm] | 50,00 |
| Longueur de travail maximum [en m] | 4,00 |
| Nombre de spirales | 48 |
| section de câble | 5x 1,5mm² + 2x 4,0mm² |
| section de câble [en mm] | 11,70 |