Datasheet

Numéro de l'article: 101390

7P/12V 100% étanche «WeatherLock™» Socle de prise (SAE J560 Primary, ABS)



Catégories	Socle de prise
Normes	SAE J560
Industries	Poids Lourds
Marque	WeatherLock™

Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 85.0
Voltage [en V]	12

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
Inclus dans la livraison	contacts , joint passe-fil , porte-contacts , raccords gaine annelée

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	démonté
Version	avec douilles de renfort

Divers

Produit complémentaire	100% étanche

Matériel

Couleur du barillet de contact	vert
Couleur du boîtier	noir
Couleur du macaron	vert
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du couvercle	plastique renforcé
Surface du contact	nickel (Ni)

Connectivité

Nb. de poles	07
Sortie de câble	pour gaine annelée NW17 , sortie câble 180° , sortie câble 90°
Terminaison du contact	contact à sertir
Type de contact	contact mâle

Normes et standards

Ajout au standard	ABS , Primary
Indice de protection	IP 54 , IP X7 , IP X9K