

Numéro de l'article: 111330 7P/24V Socle de prise (ISO 3731 - Type S)



Catégories	Socle de prise
Normes	ISO 3731 - Type S
Industries	Poids Lourds

Détails électriques et résistance à la température

Voltage [en V]	24
----------------	----

Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
Inclus dans la livraison	joint passe-fil

Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	optimisé pour TE Connectivity 7way Fastin-Faston circular receptacle housing TE-p/n 180451
Type de joint	joint passe-fil

Matériel

Couleur du barillet de contact	blanc
Couleur du boîtier	couleur argent
Matériau du boîtier	métal incassable
Matériau du couvercle	métal incassable
Surface du contact	nickel (Ni)
Traitement de surface du contact	Nickel (Ni)

Connectivité

Caractéristiques des contacts enfichables	cosse-plate
Nb. de poles	07
Nombre de sortie de joint	simple
Positionnement de la sortie de joint	centré, 180°
Terminaison du contact	contact enfichable

Normes et standards

Indice de protection	IP 44
----------------------	-------

Mesures et dimensions

Pour câble de diamètre	9,50mm - 12,50mm
Taille des contacts enfichables	6,3mm