
# Datasheet

Numéro de l'article: 151059 2P/6-24V(16A) (Baladeuse-) Socle de prise (ISO 4165)






| | |
|---|---|
| Description supplémentaire | Cover remains in open position. Insertion of plug releases the lock. Cover closes automatically when plug is removed. |
| Catégories | Socle de prise |
| Normes | ISO 4165 |
| Industries | Agriculture |

## Détails électriques et résistance à la température

| | |
|---|---|
| Courant nominal / charge continue [en A] | 16 |
| Voltage [en V] | 6-24 |

## Détails d'emballage et de commande

| | |
|---|---|
| Conditionnement | Sans conditionnement |
| Inclus dans la livraison | écrou hexagonal (M18) |

## Caractéristiques de conception

| | |
|---|---|
| Version | rainuré |

## Divers

| | |
|---|---|
| Produit complémentaire | (Baladeuse-) |

## Matériel

| | |
|---|---|
| Couleur du boîtier | noir |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |
| Matériau du couvercle | plastique renforcé |
| Version du couvercle | avec enclenchement automatique |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Caractéristiques des contacts enfichables | cosse-plate |
| Nb. de poles | 02 |
| Terminaison du contact | contact enfichable |

## Normes et standards

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP 20 |

## Mesures et dimensions

| | |
|---|---|
| Taille des contacts enfichables | 6,3mm |