


Numéro de l'article: 151211 2P/24V(168A) Socle de prise (VG 96917 A002)



|            |                      |
|------------|----------------------|
| Catégories | Socle de prise       |
| Normes     | VG 96917             |
| Industries | Véhicules de défense |

## Détails électriques et résistance à la température

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Courant de crête / charge rapide [en A]  | 305 |
| Courant nominal / charge continue [en A] | 168 |
| Voltage [en V]                           | 24  |

## Détails d'emballage et de commande

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Conditionnement          | Sachet plastique                                       |
| Inclus dans la livraison | contacts femelles à braser/sertir (50mm <sup>2</sup> ) |
| Réf. de stock OTAN       | 5935-12-308-5019                                       |

## Caractéristiques de conception

|      |              |
|------|--------------|
| Logo | ERICH JAEGER |
|------|--------------|

## Matériel

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Couleur du boîtier    | vert bronze (RAL 6031-F9) |
| Matériau du boîtier   | métal incassable          |
| Matériau du couvercle | métal incassable          |
| Surface du contact    | argent (Ag)               |
| Version du couvercle  | couvercle à visser        |

## Connectivité

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Nb. de poles           | 02                                  |
| Terminaison du contact | contact à braser , contact à sertir |
| Type de contact        | contact femelle                     |

## Normes et standards

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ajout au standard    | A002                  |
| Indice de protection | IP 54 , IP X4 , IP X7 |

## Mesures et dimensions

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Contacts: pour câble de section max. [en mm <sup>2</sup> ] | 50,00 |
|------------------------------------------------------------|-------|